

## 2-strängig mit Aufreißfalldämpfer Typ Y-BFD-FLEX



für Arbeiten mit wechselnden

Anschlagmöglichkeiten z.B. Gerüstbau



Abbildung ähnlich, Änderungen vorbehalten

### Besondere Eigenschaften

### Ihr Vorteil

hohe Fangstoß-  
absorbierung



reduziertes  
Verletzungsrisiko

flexibles  
Polyester-  
gurtband



geringere  
Stolpergefahr

kantengeprüft



horizontale  
Verwendung  
zulässig

mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90  
(Öffnungsweite 60mm)

(Länge 1,5 m) Bestell-Nr. 40010621  
(Länge 2,0 m) Bestell-Nr. 40010620



Für Anhängergewichte  
von 50 - 140 kg

### Werkstoffe:

- Gurtband: Polyester, Gummi
- Falldämpfer aus Polyamid
- Einhandkarabinerhaken aus Stahl, verzinkt
- Rohrhaken aus Aluminium

### Auch erhältlich:



auf Wunsch mit  
weiteren  
Karabinerhaken-  
Kombinationen



mit 27mm Gurtband

1,5 m Bestell-Nr. 40010420  
2,0 m Bestell-Nr. 40010421



mit Ø 12mm Kernmantelseil

1,5 m Bestell-Nr. 40010420  
2,0 m Bestell-Nr. 40010421

